


CDB


Celdas de carga

Balanzas Comerciales

Single Point



Plano



	Nombre/Name : CDB-10-50 KG
	Material : ALUMINIO 2024 T4/ALUMINIUM 2024 T4 Todas las dimensiones son en mm. /All dimensions are in mm.

Código de colores



Especificaciones

Capacidades	10 20 30 50
Clase de precisión	C3
Numero máximo de intervalos de verificación (nmax)	3000
Vmin Relativo (Y)	6000
Sensibilidad (mV/V)	2.00
Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N)	15.00
Error de linealidad (% CN)	0.03
Creep (% CN)	0.03
Corrimiento del cero con la temperatura (% CN)	0.00
Histeresis (% CN)	0.02
Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (% CN)	0.00
Limite de sobrecarga (% CN)	150.00
Limite de rotura (% CN)	300.00
Tensión máxima de Alimentación (V)	15
Impedancia de entrada (Ohm)	410 ± 5
Impedancia de salida (Ohm)	350 ± 2
Resistencia de aislación (Mohm)	5000
Longitud de Cable (m)	1.00
Material Base	Aluminio
Grado de protección ambiental	IP65
Calidad y torque	(8) / 11.9
Pulgada (ft-lb)	1/4x20 h